

ELITE-EXPORT VISION

1. Campione realizzato in latifoglia di Rovere, in finitura "Cognac".
Oak-wood sample frame with "Cognac" finishing.
Echantillon réalisé en chêne, finition "Cognac".
2. Versione "Vision", profilo esterno laccato "Nero profondo".
"Vision" version, external profile lacquered in "Deep black".
Version "Vision", profil extérieur laqué "Noir profond".
3. Tripla battuta tra telaio e battente.
Triple door striker between frame and wing.
Triple feuillure entre cadre et battant.
4. Gocciolatoio in alluminio versione "Profilo basso" tipo porta finestra, laccato "Nero profondo".
Aluminium drip, "Door profile" version, lacquered in "Deep black".
Larmier in aluminium, version "Porte fenêtre", laqué "Noir profond".
5. Triplo giro di guarnizioni per tenuta termica e tenuta acustica.
Triple seal for heat and acoustic insulation.
Triples garnitures pour étanchéité thermique et phonique.
6. Sistema di ferraggio anta-telaio con cerniere di ancoraggio angolare a vista, con regolazione tridimensionale, rivestite con copricerniera color cromo satinato. Cerniere a scomparsa opzionali.
Frame-shutter locking system with angular anchor exposed hinges, with three-dimensional adjustment and coated hinge cover color satin chrome. Hidden hinges (optional).
Système de ferrage avec charnières angulaires a réglage tridimensionnel. Revertues de couvrè charnières color chrome satiné. Charnières cachées, en option.
7. Vetro mono e doppia camera, spessore da 31 a 46 mm, con distanziatore in alluminio, sali disidratanti e butile.
Single and Double-glazing, thickness from 31 to 46 mm, with spacer made of aluminium, dehydrated salts and butyl.
Simple et Double vitrage jusqu'à une épaisseur de 31 à 46 mm, avec entretoise en aluminium, sels déshydratants et butyle.
8. Canalina "bordo caldo", finitura nera.
Spacer "warm edge", with black finish.
Entretois "warm edge", finition noir.



Vista multifacciale dall'interno all'esterno del profilo del serramento.

Multiple view from inside to outside of frame profile.

Vista del interior al exterior del perfil del cerramiento.

Vue multi-face de l'intérieur vers l'extérieur du profil du système de fermeture.

Вид в разрезе профиля притвора.

Note tecniche - Technical notes - Notas técnicas - Notes techniques - Технические спецификации

PROVA ESEGUITA TEST PERFORMED	NORMA DI RIFERIMENTO STANDARD REFERENCE	FINESTRE 2 ANTE TWO DOORS WINDOWS (cm 123 x 148)	PORTEFINESTRA 2 ANTE TWO DOORS DOOR (cm 152 x 218)
Permeabilità all'aria Air permeability	EN 1026 E UNI EN 12207	4	4
Tenuta all'acqua Watertightness	EN 1027 E UNI EN 12208	E1200	7A
Resistenza al vento Resistance to wind load	EN 12211 E UNI EN 12210	C5	C3
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza Load-bearing capacity of safety devices	UNI EN 14351-1 UNI EN 14609	CONFORME PASSED	CONFORME PASSED
Resistenza all'urto da corpo molle e pesante Resistance to soft and heavy body impact	UNI EN 13049	CLASSE 5 CLASS 5	CLASSE 5 CLASS 5
* Indice di valutazione del potere fonoisolante * Weighted sound reduction index	UNI EN 140-3 UNI EN ISO 717-1	Rw 34 - 41 (-3;-7) dB	Rw 34 - 42 (-2;-6) dB
* Calcolo della trasmissione termica * Calculation of thermal transmittance	UNI EN ISO 10077-1:2007 VALORI EUROPEI EUROPEAN VALUES	0,8 - 1,5 W/(m²K)	0,8 - 1,5 W/(m²K)
	VALORI ANGLOSASSONI ANGLO-SAXON VALUES	0,14 - 0,26 Btuth/(h*ff2*°F)	0,14 - 0,26 Btuth/(h*ff2*°F)

* Valori soggetti a variazioni dovute all'adozione della lastra vetrocamera isolante
Values currently under test